

SE Prestandadeklaration

Nr. 11



Typbeteckning:

600 MAX Front Model
600 MAX Right Model
600 MAX Left Model
600 MAX 3G Model

600 MAX/E Front Model
600 MAX/E Right Model
600 MAX/E Left Model
600 MAX/E 3G Model

2. Produkttyp: Eldstad för uppvärmning och trivsel
3. Avsedd användning: Uppvärmning av byggnader
4. Tillverkare: Rais A/S
Industrivej 20, Vangen
DK-9900 FREDRIKSHAVN, Danmark
5. Tillverkarens representant: n/a
6. Enligt AVCP: System 3

EN 13240:2003/A2:2004
Provningsorgan: Nr. 1235, Danish Technological
Institute, Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000
ÅRHUS C, Danmark
Testrapport 300-ELAB-2431-EN & 300-ELAB-2515-EN

8. Prestanda enligt ovan angiven EU-standard

Väsentliga egenskaper	Prestanda	
Brandklass	A1	
Avstånd till brännbart material:	Se produktens monteringsanvisning.	
Bränsletyp:	Ved	
	600 MAX	600 MAX / E
OGC (mg/Nm ³ rel. 13 Vol-% O ₂)	54	66
CO-emission	0,0915 % / 1144 mg/Nm ³	0,0927 % / 1159 mg/Nm ³
NOX (mg/Nm ³ rel. 13 Vol-% O ₂)	69	76
Damm/Dust	5 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
Rökgastemperatur	306° C	213° C
Effekt, nominell	5,8 kW	7,8 kW
Verkningsgrad	76 %	81 %
Säsongsmedelverkningsgrad $\eta_{S,on}$	66 %	71 %

9. Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8.

Frederikshavn 2022-03-31

John Engell Nielsen,
R&D / Quality Manager,
RAIS A/S

Generalagent

Scandinavisk Spismiljö AB
Ekslingan 1, Väla Norra
254 67 Helsingborg
www.spismiljo.se
info@spismiljo.se

Tel. +46 42 12 69 50
Fax. +46 42 12 69 40

